

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU)
Nr. 001/BIPRF/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia *modyfikowana elastomerem SBS*
BIPROOF® COMBO-FLEX S52W

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a - izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b - izolacja wodochronna dachów
c - izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
3. Producent: EUROIZOL EOOD, ul. Naycho Tsanov 172, 1309 Sofia, Bułgaria
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+ dla zastosowań: b, System 3 dla zastosowań: a, c
5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane: No. 1023, 1488, 1454
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Norma zharmonizowana
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			Broof (t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień			klasa E	
Wodoszczelność	(metoda B)		10 kPa	
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)		20 kg	
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)		2000 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	1000 (± 300) N/50 mm	
		kierunek w poprzek	700 (± 300) N/50 mm	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	60 (±30) %	
		kierunek w poprzek	60 (±30) %	
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	600 (± 300) N/50 mm	
		zakład poprzeczny	900 (± 300) N/50 mm	
	odporność na oddzierania	zakład podłużny	200 (± 100) N/50 mm	
		zakład poprzeczny	200 (± 100) N/50 mm	
Substancje niebezpieczne			nie zawiera	
Wytrzymałość na rozdzielanie	gwoździem	kierunek wzdłuż	200 (±100) N	
		kierunek w poprzek	200 (±100) N	
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze, (góra/dół)		+100 (±10) °C/≤ +80 (±10) °C	
Odporność na przerastanie korzeni			NPD	
Giętkość	(góra/dół)		≤ -25°C/≤ -10°C	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):
W Sofia, 02/12/2024

Zapalska Renata, Dyrektor