

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU)

Nr. 007/BIPRF/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Samoprzylepna papa asfaltowa podkładowa modyfikowana elastomerem SBS

BIPROOF SELF-STICK GV3P

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a - izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych

b - izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień

c - izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

d - izolacja wodochronna dachów

e - wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień

f - wyroby do regulacji przenikania pary wodnej

g - izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

3. Producent: EUROIZOL EOOD, ul. Naycho Tsanov 172, 1309 Sofia, Bułgaria

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+ dla zastosowań: a, d, System 3 dla zastosowań: b, c, e, f, g

5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane: No. 1023, 1488, 1454


6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Norma zharmonizowana
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			Broof (t1)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Reakcja na ogień			klasa E	
Wodoszczelność	(metoda B)		60 kPa	
Odporność na obciążenie statyczne			NPD	
Odporność na uderzenie			NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	500 (± 200) N/50 mm	
		kierunek w poprzek	350 (± 200) N/50 mm	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	6 (±4) %	
		kierunek w poprzek	6 (±4) %	
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	400 (± 150) N/50 mm	
		zakład poprzeczny	300 (± 150) N/50 mm	
	odporność na oddzierania	zakład podłużny	NPD	
		zakład poprzeczny	NPD	
Substancje niebezpieczne			nie zawiera	
Wytrzymałość na rozdzielanie	gwoździem	kierunek wzdłuż	NPD	
		kierunek w poprzek	NPD	
Trwałość			NPD	
Przenikanie pary wodnej	Współczynnik Sd		≥ 600 m	
Odporność na przerastanie korzeni			NPD	
Giętkość			≤ -25°C	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

W Sofia, 02/12/2024



Zapalska Renata, Dyrektor