

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU)

Nº MONRT0018

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny
typu wyrobu:

Monotex RSM/TPO

Zamierzone zastosowanie lub
Zastosowania:

Membrana na bazie termoplastycznych olefinów (TPO) do
wykonywania pokryć dachowych (EN 13956:2012)
EUROIZOL EOOD

Producent:

172 Naycho Tsanov Str., fl. 3
1309 Sofia, Bulgaria

Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

System(-y) oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 13956:2012

Jednostka lub jednostki
notyfikowane:

1085
OFI Technologies & Innovation GmbH

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Metoda sprawdzania	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Oddziaływanie ognia zewnętrznego	EN 13501-5	Broof (t _i)*	EN 13956:2012
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa E	
Wodoszczelność	EN 1928:2000 (B)	szczerlny	
Wytrzymałość na rozciąganie, N/50 mm	EN 12311-2 (met. A)	≥ 1 100	
Wydłużenie, %	EN 12311-2 (met. A)	≥ 15	
Odporność na uderzenie, mm 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm	EN 12691 (met. A)	≥ 450 ≥ 800 ≥ 900 ≥ 1250	
Odporność na obciążenie statyczne, kg	EN 12730	≥ 20	
Odporność na rozdieranie, N	EN 12310-2	≥ 300	
Wytrzymałość złączy na oddzieranie, N/50 mm	EN 12316-2	≥ 200	
Wytrzymałość złączy na ścinanie, N/50 mm	EN 12317-2	≥ 600 zerwanie poza złączem	
Zginanie w niskich temperaturach, °C	EN 495-5	≤ -40	
Odporność na przerastanie korzeni	EN 13948	odporny	
Ekspozycja na UV	EN 1297	stopień 0	
Substancje niebezpieczne	-	zgodny	

* klasyfikacja Broof (t_i) jest testem systemowym i ważna jest dla przebadanych systemów

Właściwości użytkowe wyrobu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje, zgodnie z Rozporządzeniem (EU) No. 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego wyżej.

W imieniu producenta podpisał:

W Sofia, 04/03/2024



Renata Zapalska, Managing Director